

Data de revisão: Janeiro 2007

- **Penetra profundamente na madeira, protegendo-a convenientemente contra a acção dos UV e da intempérie.**

Descrição

Protector de madeiras colorido.

Forma uma película muito fina, permitindo que a madeira continue a respirar.

Usos típicos

Protecção de madeiras no exterior e interior.

Características mais salientes

- Película com boa resistência ao desenvolvimento de fungos e bolores.
- A renovação dos envernizamentos feitos, não exige a custosa operação de raspagem, necessária com os produtos tradicionais.
- Grande variedade de cores.

Características

Acabamento.....	Mate.
Cor.....	Incolor e cores.
Substrato.....	Madeiras novas e anteriormente envernizadas.
Rendimento prático.....	1 a 2 demãos - ca 7 a 11 m ² /L 3 demãos - ca. 5 m ² /L (Estes valores variam com o processo de aplicação, com as condições de trabalho e com a qualidade da madeira a envernizar).
Processo de aplicação.....	Trincha.
Tempo secagem (a 20 °C e 60 % de humidade relativa).....	Sobrepintura – 24 horas.
Compostos Orgânicos Voláteis (COV).....	Muito Alto (> 50,00%). Valor limite da UE para este produto (cat.A/f): 700 g/L (2007)/ 700 g/L (2010). Este produto contém no máx. 685 g/L COV. a)
Estabilidade em armazém.....	2 anos quando armazenado nas embalagens de origem, em interior, entre 5 e 40 °C.

Nota:

- a) O valor de COV's acima referido diz respeito ao produto pronto a aplicar tintado, diluído, etc., com produtos por nós recomendados. Não nos responsabilizamos por produtos obtidos por misturas com produtos diferentes dos por nós recomendados, e chamamos a atenção para a responsabilidade que qualquer agente ao longo da cadeia de fornecimento incorre ao infringir o que a Directiva 2004/42/CE determina.

Data de revisão: Janeiro 2007

Dados de aplicação

Preparação de Superfície e Esquemas de Pintura recomendados

O suporte deve estar seco, limpo e isento de poeiras, gorduras e outros contaminantes.

Em madeiras resinosas devem ser previamente escovadas com escova adequada.

Madeiras novas - Assegurar que a madeira a envernizar está seca. Lixar a madeira no sentido das fibras, com lixa de papel de grão médio. Eliminar poeiras, gorduras e outros contaminantes.

Madeiras anteriormente envernizada – Raspar cuidadosamente a madeira e proceder de seguida como indicado para madeiras novas.

Características de Aplicação

- Preparação do produto:
 - Agitar até homogeneização completa.
- Temperatura ambiente:
 - Superior a 5°C.
- Humidade do suporte:
 - Inferior a 15%.

Condições de aplicação

- Produto pronto a aplicar.
- Aplicar 2 a 3 demãos de Exótico para protecção de madeira em exterior. Para efeito unicamente decorativo em interior aplicar 1 a 2 demãos de Exótico.

De acordo com a experiência, aconselha-se a aplicação de uma primeira demão de Exótico incolor, seguida de duas demãos na cor pretendida, para realçar o aspecto da madeira.

De modo a obter um acabamento mais uniforme, cerca de 30 – 60 minutos após a aplicação do Exótico, deverá passar uma trincha macia e seca na superfície, de forma a remover o excesso da camada, que tende a formar película.

Nota: A qualidade incolor foi estudada unicamente para se misturar com as restantes cores, nunca se devendo aplicar isoladamente.

SEGURANÇA, SAÚDE E AMBIENTE

Em geral evite o contacto com os olhos e a pele, use luvas, óculos de protecção e vestuário apropriado. Manter fora do alcance das crianças.

Utilizar somente em locais bem ventilados. Não deitar os resíduos no esgoto.

Conserve a embalagem bem fechada e em local apropriado. Assegure o transporte adequado do produto; previna qualquer acidente ou incidente que possa ocorrer durante o transporte nomeadamente a ruptura ou deterioração da embalagem. Mantenha a embalagem em local seguro e em posição correcta. Não utilize nem armazene o produto em condições extremas de temperatura.

Deverá ter sempre em conta a legislação em vigor relativa a Ambiente, Higiene, Saúde e Segurança no trabalho.

Para mais informações a leitura **do rótulo da embalagem e da FICHA DE SEGURANÇA** do produto são fundamentais.